

MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

MOTORE	450
Tipo di motore	38 hp, Rotax 427 cc monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	Carlisle ACT HD 26 x 8/10 x 12 in.
Cerchi	12" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Limitatore di velocità
- 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
- Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
- Pneumatici Carlisle† ACT HD a 6 tele da 26" con cerchi da 12" in alluminio
- Paraurti anteriore rinforzato
- Manopole e acceleratore riscaldati
- Pianale posteriore con estensioni
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	443 kg
Lung. x Larg. x Alt.	279 x 118,8 x 147,4 cm
Passo	208 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54 kg / Posteriore: 159 kg
Capacità di carico	10,9 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 465 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari da 70 W
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

GARANZIA

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.



RICHIEDI UN
PREVENTIVO

