

MY25 OUTLANDER XT 850 T ABS



Fiery Red

MOTORE	850
Tipo di motore	82 hp / 89,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (IEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Alluminio da 14"

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Modalità 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
- Intelligent Engine Braking (IEB) e modalità di guida
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 26"
- Cerchi da 14" in alluminio
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6"
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	463 kg
Lung. x Larg. x Alt.	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
Passo	134,1 cm (52,8")
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6"
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.



RICHIEDI UN PREVENTIVO

