

# 2026 RENEGADE X MR 1000R INT/CE



Hyper Silver & Legion Red

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok autobloccante
- Motore Rotax® V-Twin con snorkel, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Pneumatici ITP Cryptid da 30" con cerchi beadlock da 14" in alluminio
- Verricello da 1.588 kg con cavo sintetico
- Piastra salvatelaio centrale e anteriore in alluminio
- Paraurti anteriore rinforzato, paraurti posteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
- Pacchetto X

MOTORE	1000R INT	1000R CE
Tipo di motore	91 hp, Rotax 976 cc V-twin con snorkel, raffreddato a liquido	
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P	
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok	
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)	
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità	

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio A arcuato con barra stabilizzatrice
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Indipendenti a bracci di torsione longitudinali (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

## PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14"
Cerchi	Cerchi beadlock da 14" in alluminio pressofuso

## FRENI

Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	1000R INT	1000R CE
Peso a secco stimato*	440 kg	
Lung. x Larg. x Alt.	224 x 127 x 131 cm	
Passo	129,5 cm	
Altezza da terra	31,8 cm	
Altezza sella	93,3 cm	
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg	
Capacità di carico	N/D	
Capacità di traino	590 kg	
Capacità del serbatoio	20,5 L	

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con cordoncino
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello Can-Am HD3500 (1.588 kg) con cavo sintetico
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore Parafanghi Piastra salvatelaio anteriore e centrale in alluminio

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------	---------------------------------



A BRP BRAND

RICHIEDI UN  
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.